

BX21S Tartım Göstergesi

Çok renkli ve paslanmaz çelik gövde



Standart Özellikler

- 25mm geniş açılı, çok renkli aydınlatmaya sahip LCD gösterge
- OIML onayı
- 30000 d'ye kadar gösterge çözünürlüğü
- Programlanabilir fonksiyon ve navigasyon tuşları sayesinde kolay operasyon
- Doğrusallık düzeltme özelliği
- Uzun ömürlü, şarj edilebilen Li-ion batarya
- Çoklu dilde etiket basımı
- Çoklu tartım
- RS 232C data çıkışı
- 2. RS 232C port seçeneği
- Paslanmaz çelik gövde



Basit Tartım Modu

- Çoklu dara
- Otomatik dara
- Birim değiştirme
- Tarih, Saat, Etiket No, Bürüt, Dara ve Net ağırlık

Sayma Modu

- 100 adet ortalama parça ağırlığı hafızası ve APW optimizasyonu

Sınıflandırma

- 100 adet ürün hafızası
- Göstergede; Eksik, Tamam, Fazla, Durum barları
- Akustik ses ikazı

Canlı Hayvan Tartımı

- Akıllı, dinamik tartı algoritması ile canlı hayvan tartımı



BX21S yüksek kalite standartlarında üretilen, düşük maliyetli ve genel amaçlı bir tartım göstergesidir. Standart olarak 30000 d gösterge rezolüsyonu ve 2 x 6000e OIML onayına sahiptir.

BX21S, 25mm yüksekliğinde, çok renkli aydınlatmaya sahip LCD göstergesi ile her açıdan rahatça okuma sağlar. BX21S de parça sayma, sınıflandırma ve canlı hayvan tartımları için dinamik tartım özelliği standarttır. IP65 koruma sınıfında paslanmaz çelik yapıda olup, her tip endüstriyel ortamda sorunsuzca kullanılabilir.

36 saate kadar kesintisiz kullanım sağlayan, opsiyonel batarya seçeneği bir diğer üstünlüğüdür.

BX21S Teknik Özellikler

Hassasiyet sınıfı	OIML R76 Sınıf III
AB Tip onayı	6000e (Tek kademe) 2 x 6000e (Çift kademe)
Çözünürlük	16.000.000 dahili, 30000'd'e kadar ekran çözünürlüğü
Tartım birimleri	g, kg, oz, lb
Birim değişimi	Fonksiyon tuşuna basılarak g-oz ya da kg-lb seçilebilir
Gösterge	25mm karakter boyunda 40 x 112 mm geniş açılı, çok renkli aydınlatmaya sahip LCD
Sesli ikaz	Sınıflandırma modunda operatöre bildirim için farklı sesli ikaz modları
Otomatik kapatma	Batarya tasarrufu için programlanabilir
Dara alma	Çoklu dara, otomatik dara ve dara silme seçilebilir
Filtre	Çok düşük, Düşük, Orta ve Yüksek seçilebilir
G/N seçimi	Etkinse, fonksiyon tuşuna basılarak G/N ölçülebilir
Toplama	Tartım ve sayım için 2 ayrı hafıza

Sayma

Çalışma	Ortalama Parça Ağırlığı (APW) optimizasyonu mevcuttur
APW hafıza	100 farklı parça için
Örnekleme miktarı	10, 20, 30, 50, 100 adet olarak seçilebilir

Sınıflandırma

Ürün hafıza miktarı	100 farklı ürün hafızası
Operatör uyarıcı	Çok renkli göstergede durum çubuğu üstünde bulunan uyarıcı ile programlanabilir sesli uyarıcı

Dinamik Tartım

Canlı hayvan tartımı	Canlı hayvan ve hareketli yükler için akıllı dinamik tartım algoritması
----------------------	---

Tartım Etiketi

Etiket biçimi	Tarih, Etiket No, Bürüt, Dara ve Net ağırlık gibi farklı tartım modlarına göre ayarlanabilir
Tarih biçimi	dd.mm.yyyy, mm.dd.yyyy ya da yyyy.mm.dd şeklinde ayarlanabilir
Çıktı dili	İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca ve İspanyolca

Etiket Örnekleri

Tartım	Dinamik Tartım	Sayım	Sınıflandırma
Ağırlık numarası #000010 15-09-2012 01:04:03 Bürüt 4.771 kg Dara 1.675 kg Net 3.097 kg	Ağırlık numarası #000014 15-09-2012 01:08:57 Dyn Bürüt 4.771 kg Dara 1.675 kg Dyn Net 3.096 kg	Ağırlık numarası #000018 15-09-2012 01:14:39 Bürüt 4.770 kg Dara 1.675 kg Net 3.096 kg Parça ağırlığı 0.00100 kg Miktar 3096 pcs	Ağırlık numarası #000024 15-09-2012 01:24:06 Bürüt 1.705 kg Dara 1.675 kg Net 0.030 kg OK

Arayüz

İletişim portu	RS 232C (standart). İkinci RS 232C (opsiyonel)
Veri çıkışı	İsteğe bağlı, Devamlı ve Hızlı Devamlı
Kutu	Paslanmaz çelik, IP66, 224X134 mm
Montaj aksesuarları	Standart olarak stand ve duvar montaj aksesuarları mevcuttur
Güç	100-240 VAC, 50-60 HZ adaptor, opsiyonel 12VDC giriş
Batarya	2000mAh Li-ion, tek yük hücresi için 36 saate kadar çalışma süresi ve 4x350 Ohm yük hücreleri için 24 saat kesintisiz çalışma süresi

(Değişiklik hakkı saklıdır. 01-06/2016)

