

HASSAS TERAZİLER

Hassas terazi WLC C/2



WLC C/2 serisi teraziler laboratuvar yada endüstriyel ortamlarda tartım sonuçlarının daha hızlı, hassas ve güvenli olması için tasarlanmışlardır. Bataryalı çalışma özelliği sayesinde 230V besleme olmayan şartlarda avantaj yaratırlar. RS232C data çıkışı ve dahili şarj edilebilir batarya standart olarak temin edilir.

WLC C/2 serisi hassas teraziler otomatik dahili ayar / kalibrasyon fonksiyonuna sahiptirler. Kefe ebadı 128×128 ve 195×195 olmak üzere iki tip versiyon vardır. Paslanmaz çelik platform kapağı ve tartım sonucunun kolay okunmasını sağlayan LCD gösterge standarttır.

WLC A2 serisi modeller ise tartım yükü boyutlarının, terazi kefe ebatlarından çok büyük olması durumunda alttan kancalı tartım olarak adlandırılan askı tipi uygulama ile rahatça kullanılabilirler. Bu özellik aynı zamanda, tartımın doğruluğunu bozacak şekilde elektro-magnetik alan yaratan yükler için bir alternatif olup, yoğunluk tayininde de kullanılır.



Parça sayma



Kontrol tartımı



Tepe tutma



Yüzde ayarı



Newton birimli ölçüm



Dinamik tartım



İleri tartım teknolojisi

WLC serisi hassas teraziler son teknoloji elektronik sistemlere sahip olup her koşulda güvenle kullanılabilirler.



2 farklı kefe ebadı ve dahili kalibrasyon

WLC C/2 serisi hassas terazilerin A1 ve A2 versiyonu olmak üzere farklı kefe ebatlarına sahip olması ve dahili kalibrasyon özelliği kullanılacak tartım uygulamalarında büyük avantaj sağlar.



Data çıkışları

WLC C/2 serisi hassas teraziler bilgisayara veri transferi için RS232 seri data çıkışı ve harici gösterge bağlantı özelliğine sahiptirler.

Aksesuarlar

ACLASS PP7 Thermal yazıcı

TMU220D Nokta vuruşlu yazıcı

Ücretsiz PC yazılımı

Harici batarya (R, X2, XA, 3Y, 4Y Serisi)

Şeffaf plastik koruyucu kılıf (WLC, R, X2, 3Y, 4Y Serisi)

Harici rüzgarlık (PS.3Y, PS.X2, PS.R, WLC/A1)

Harici gösterge (WD-4, WD-5, WD-6)

PC-Printer haberleşme kablosu

Teknik Bilgi:

	WLC 0,6 / A1 / C / 2 M	WLC 1 / A2 / C / 2 -	WLC 2 / A2 / C / 2 -	WLC 6 / A2 / C / 2 M
Maksimum kapasite	0,6 kg	1 kg	2 kg	6 kg
Taksimat	0,01 g	0,01 g	0,01 g	0,1 g
Dara bölgesi	-0,6 kg	-1 kg	-2 kg	-6 kg
Doğrusallık	±0,2 g	±0,03 g	±0,03 g	±0,2 g
Tekrarlanabilirlik	0,015 g	0,015 g	0,015 g	0,15 g
Kefe ebadı	128 x 128 mm	195 x 195 mm		
Arayüz	RS 232			
Güç kaynağı	230V / 11V AC ya da 120V / 11V AC ve akümülatör			
Ayar / Kalibrasyon	Otomatik (dahili)			
IP derecesi	IP 43			
Kararlılık süresi	~ 3 s			
Çalışma sıcaklığı	+15 ° ~ +30 °C			
Atmosferik nem	10-85%RH yoğunlaşma yok			
Gösterge	LCD (aydınlatmalı)			

Ebatlar:

